



## Scheda tecnica Ledvance Stagna LED Stagna Linear 36W 4000lm - 830 Luce Calda | 120cm - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238309                          |
| EAN                               | 4058075402959                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | LN SF 1200 36W/3000K WT IP44 EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                           |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 112                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Push fit terminal  |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | +5 to +40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore              |
| Product Serie                  | Linear             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1199 |
| Larghezza (mm) | 145  |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**