



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 30W 3600lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| SKU                               | 239183               |
| EAN                               | 4058075440234        |
| Marca                             | Ledvance             |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 600 30W/3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni               |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                |
| Product Serie                     | Performance          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)               | 120               |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP40              |
| Protezione da impatti           | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso             | Morsetto, 3 poli  |
| Profondità d'Installazione (mm) | 80                |
| Driver Incluso                  | Sì                |
| Fattore Potenza                 | >0.95             |
| Tipo di Prodotto                | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +50                     |
| Luce d'Emergenza                  | Sì, Opzionale                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 80      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

