



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Performance 100W 12900lm 55x110D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Dali Dimmerabile - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 249792                                  |
| EAN                               | 4058075760554                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | FL PFM DA 100W 4000K ASYM 55X110 BKLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 100                          |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 12900                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 129                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55x110         |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 5 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 418 |
| Larghezza (mm) | 330 |
| Altezza (mm)   | 77  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**