



Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
Coreline BVP140 Aluminium 295W  
41500lm 73x26D - 740 Bianco Freddo |  
IP66 - Dali Dimmerabile - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 237366                             |
| EAN                               | 8718699872908                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato        |
| Potenza Lampada               | 295                  |
| Sostituto (Watt)              | 400                  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79                |
| Colore Chiaro                 | Bianco               |
| Impostazione del Colore       | Colore unico         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 41500                |
| Efficienza (Lm/W)             | 139.9                |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 73x26          |
| Fattore Potenza                    | >0.95          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| EOC8                           | 87290800        |
| Connessione Infisso            | IDC             |
| Copertura Ottica               | Vetro           |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50  |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio       |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio       |
| Product Serie                  | CoreLine        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 540 |
| Larghezza (mm) | 560 |
| Altezza (mm)   | 70  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |