

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HOVLV	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVLV	173
DIA				162
DIA-VLC			All	253
WA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/RB	130
295	FC/pc930	149
495		



Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 30W 4000lm 41x80D - 830 Luce Calda - | Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	251907
EAN	8720169590977
Marca	Philips
Nome del fabbricante	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	30
Sostituto (Watt)	50
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	138

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	41x80
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Faretti a Binario LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Su Binario
Temperatura di Lavoro	0 to +25
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Alloggiamento	Plastica
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Lunghezza (mm)	253
Larghezza (mm)	92
Altezza (mm)	190

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

